



قائمة الاسئلة

امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني - للعام الجامعي 1446 هـ - الموافق 2025/2024-مكلية التربية-صنعاء :: تصميم وتطوير ويب (2) - (2) أ. ماجد عسلان

1) what is the output of the following:

```
function calculate($a, $b) {
    return $a * $b;
}
$a+=1;
```

echo calculate(5, \$a);

- 1) - 25
- 2)  + 30
- 3) - 35
- 4) - 40

2) The following code is:

```
$x = 75;
```

```
function myfunction() {
    echo $GLOBAL['x'];
}
```

```
myfunction()
```

- 1) - 74
- 2) - 75
- 3)  + Error
- 4) - 73

3) The attack which involves the insertion of malicious code into a page frequented by other users is known as (يُعرف الهجوم الذي يتضمن إدخال تعليمات برمجية ضارة في صفحة يرتادها مستخدمون آخرون باسم)

- 1) - scripting
- 2)  + cross-site scripting
- 3) - advanced injection
- 4) - basic injection

4) When you use the \$\_GET variable to collect data, the data: (البيانات تكون الطريقة هذه تستخدم عندما)

- 1) - doesn't visible to everyone
- 2) - is visible to selected few
- 3)  + is visible to everyone
- 4) - none

5) Creates a new file for write only. Returns FALSE and an error if file already exists: (فقط للكتابة جديد ملف إنشاء) (إرجاع خطأ إذا كان الملف موجودًا بالفعل):

- 1) - r
- 2) - w
- 3) - a
- 4)  + x

6) When you use the \$\_POST variable to collect data, the data: (البيانات تكون الطريقة هذه تستخدم عندما)

- 1)  + doesn't visible to everyone
- 2) - is visible to selected few
- 3) - is visible to everyone
- 4) - none

7) Which one of the following should not be used while sending passwords or other sensitive information? (أي مما يلي لا ينبغي استخدامه أثناء إرسال كلمات المرور أو المعلومات الحساسة)



- 1) - REQUEST
  - 2) - POST
  - 3)  GET
  - 4) - None of the above
- 8) Which function is used to remove all HTML tags from a string passed to a form? (إزالة المستخدمة الدالة هي ما)  
(كافة علامات HTML من سلسلة تم تمريرها إلى النموذج؟)
- 1) - remove\_tags()
  - 2)  strip\_tags()
  - 3) - tags\_strip()
  - 4) - tags\_remove()
- 9) Which directive determines whether PHP scripts on the server can accept file uploads? (ما يحدد الذي التوجيه ما)  
(إذا كانت نصوص اللغة الموجودة على الخادم يمكنها قبول تحميل الملفات؟)
- 1)  file\_uploads
  - 2) - Uploads
  - 3) - file\_intake
  - 4) - Intake
- 10) Which one of the following functions is used to start a session? (الجلسة؟ لبدء استخدامها يتم التالية الدوال من أي)
- 1) - start\_session()
  - 2)  session\_start()
  - 3) - session\_begin()
  - 4) - begin\_session()
- 11) Which function is used to erase all session variables stored in the current session? (كافة لمسح المستخدمة الدالة)  
(متغيرات الجلسة المخزنة في الجلسة الحالية)
- 1) - session\_change()
  - 2) - session\_remove()
  - 3)  session\_unset()
  - 4) - session\_destroy()
- 12) How to define a function in PHP? (الدوال لتعريف العام الهيكل)
- 1)  function functionName(parameters) {function body}
  - 2) - function {function body}
  - 3) - data type functionName(parameters) {function body}
  - 4) - functionName(parameters) {function body}
- 13) What are the outputs of the following code:
- ```
<?php
$phone = array("brand"=>"apple", "model"=>"pro max", "year"=>2025);
echo $phone[2];
?>
```
- 1)  2025
  - 2) - pro max
  - 3) - apple
  - 4) - All of above
- 14) What will be the output of the following PHP code?
- ```
<?php
$phone = array("apple", "samsung", "hawawi");
echo "I like " . $phone[2] . ", " . $phone[1] . " and " . $phone[0] . ".";
?>
```
- 1) - I like apple, hawawi and samsung
  - 2)  I like hawawi, samsung and apple
  - 3) - I like samsung, apple and hawawi



4) - I like hawawi, apple and samsong

15) Which statement is correct? Given:

```
<?php
function a()
{
function b()
{
echo 'I am student';
}
echo 'I am programmer';
}
a();
a();
?>
```

- 1) - I am student
- 2)  I am programmer
- 3) - I am student I am programmer
- 4) - All of above

16) What are the outputs of the following code:

```
<?php
$a = 344;
$b = 341;
echo ($a === $b);
?>
```

- 1) - 344
- 2) - 0
- 3)  Error
- 4) - 1

17) Which of the conditional statements is/are supported by PHP?

- 1) - If
- 2) - If-else
- 3) - If-elseif
- 4)  All of the above

18) What will be the value of \$a and \$b after the function call in the following PHP code?

```
<?php
function doSomething( &$arg ) {
$return = $arg;
$arg += 250;
return $return;
}
$a = 50;
$b = doSomething( $a );
echo $b;
echo $a;
?>
```

- 1) - Both are 50
- 2) - Both are 300
- 3)  a is 300 , b is 50
- 4) - a is 50 , b is 300



- 19) function returns the data type and value: (البيانات نوع ارجاع دالة)
- 1) - var\_type()
  - 2)  var\_dump()
  - 3) - Var\_define()
  - 4) - All of above
- 20) PHP files have a default file extension of:
- 1) - .html
  - 2) - .xml
  - 3)  .php
  - 4) - .ph
- 21) stands for JavaScript Object Notation, and is a syntax for storing and exchanging data: (صيغة عن عبارة هو معيار: لتخزين البيانات وتبادلها)
- 1) - OOP
  - 2)  JSON
  - 3) - JAVA
  - 4) - PHP
- 22) MySQLi will only work with MySQL databases: (مع MySQL فقط تعمل)
- 1)  TRUE.
  - 2) - FALSE.
  - 3) - depend on
  - 4) - All of above
- 23) is a function which is passed as an argument into another function: (أخرى دالة إلى كوسيطه تمريرها يتم دالة)
- 1)  Callback
  - 2) - lamda
  - 3) - JSON
  - 4) - DEF
- 24) Session variables hold information about one single user, and are available to all pages in one application: (تحتوي متغيرات الجلسة على معلومات حول مستخدم واحد، وهي متاحة لجميع الصفحات في تطبيق واحد:)
- 1) - Filters
  - 2) - Cookies
  - 3)  Session
  - 4) - Exceptions
- 25) What type of language is PHP? (php لغة نوع ما)
- 1)  Server-side scripting
  - 2) - Clint-side scripting
  - 3) - User-side scripting
  - 4) - None
- 26) Among echo and print, which is faster? (اسرع ايهما)
- 1) - print
  - 2)  echo
  - 3) - Both
  - 4) - None
- 27) Is PHP variable case sensitive? (الاحرف لحالة حساسة اللغة)
- 1)  TRUE.
  - 2) - FALSE.
  - 3) - Depend of variable
  - 4) - None
- 28) Functions in PHP should start with which of the following keyword? (ال دالة تعريف يتم خلالها من التي الكلمة)
- php)



- 1) - def
  - 2) - fun
  - 3)  function
  - 4) - None
- 29) Which is not a valid PHP superglobal variable? (ليس يأتي مما أي)
- 1) - \$\_SESSION
  - 2) - \$\_SERVER
  - 3) - \$\_REQUEST
  - 4)  \$\_COKIES
- 30) Which PHP function is used to open a file: (الملف لفتح تستخدم الآتية الدوال من أي)
- 1) - open()
  - 2) - open\_file()
  - 3) - PHP\_open()
  - 4)  fopen()