



قائمة الاسئلة

برمجة وتطبيقات ويب - 1 - (125) - المستوى الأول - قسم نظم معلومات - دبلوم - مركز الحاسب الالي - الفترة الأولى - درجة الامتحان (40)

أ.علي عبدالله الشعبي

- (1) ما هو الاختصار الذي يُشير إلى HTML؟
- (1) Hyper Text Markup Language +
- (2) High Tech Modern Language -
- (3) Hyperlink Text Management Language -
- (4) Home Tool Markup Language -
- (2) ما الهدف الأساسي من CSS؟
- (1) تحسين أداء الصفحة -
- (2) تنسيق مظهر الصفحة +
- (3) معالجة البيانات -
- (4) تحديد هيكل الصفحة -
- (3) كيف يمكن إنشاء تعليق في HTML؟
- (1) <!-- تعليق --> +
- (2) /* تعليق */ -
- (3) " تعليق " -
- (4) // تعليق -
- (4) عبارة عن حاوية لمجموعة من الكلمات والجمل المترابطة لكنها لا تُشكل جملاً في فقرة.
- (1) p -
- (2) div +
- (3) br -
- (4) h -
- (5) هو العنصر الذي يتمدد لملء عرض الحاوية الخاصة به
- (1) عنصر الصياغة -
- (2) عنصر الكتلة +
- (3) عنصر العنوان -
- (6) لإظهار النصوص بحسب المسافات المكتوبة بها، فيجب أن نضع هذه النصوص داخل العنصر:
- (1) caption -
- (2) q -
- (3) blockquote -
- (4) pre +
- (7) بينما يتعامل المتصفح مع العنصر br على انه فاصل مطلوب بين الكلمات، فانه يتعامل مع العنصر wbr على انه فاصل مقترح للكلمة إذا وصلت إلى نهاية السطر
- (1) صح +
- (2) خطأ -
- (8) تُظهر النص بشكل مميز بحيث يمكن الرجوع إليه، عادة تُظهر المتصفحات هذا العنصر بخلفية صفراء
- (1) mark +
- (2) sub -
- (3) sup -
- (4) yellow -
- (9) تُظهر المتصفحات النص لهذا العنصر كنص غامق
- (1) strong -
- (2) b -
- (3) كلاهما صحيح +
- (4) كلاهما خطأ -
- (10) التالي الرمز باظهار التعليلة هذه يقوم π
- (1) & -





- (2)
 + (3)
 - (4)

11) .blue {background-color:blue;}

- 1) - هذا محدد عنصر يُظهر الخلفية بلون أزرق
2) + هذا محدد فئة يُظهر الخلفية بلون أزرق
3) - هذا محدد معرف يُظهر الخلفية بلون أزرق
4) - هذا محدد العناصر السليمة يُظهر الخلفية بلون أزرق

(12) يمكن تحديد الالوان باحدى الطرق التالية:

- (1) اسم اللون -
(2) قيمة RGB -
(3) قيمة HSL -
(4) كل ما سبق +

(13) ما هي العلامة المستخدمة لإنشاء خلية عنوان في جدول HTML؟

- (1) td -
(2) th +
(3) table -
(4) tr -

(14) التنسيق التالي يُظهر الحروف الصغيرة بحروف كبيرة ولكن بخط أصغر

- (1) .title {font-weight: bold;} -
(2) .title {font-variant: normal;} -
(3) .title {font-variant: small-caps;} +
(4) .title {font-size: xx-large;} -

(15) من وحدات القياس النسبية :

- (1) pt -
(2) em +
(3) px -
(4) in -

(16) ما هي الطريقة الصحيحة لتحديد لون النص في CSS؟

- (1) text-color: red; -
(2) color: red; +
(3) font-color: red; -
(4) color-text: red; -

(17) ما هي الطريقة الصحيحة لتحديد الحدود في CSS؟

- (1) border-style: 1px solid black; -
(2) border-width: 1px solid black; -
(3) border: 1px solid black; +
(4) border-color: 1px solid black; -

(18) أي وسم يُستخدم لربط ملف CSS خارجي بملف HTML؟

- (1) link +
(2) style -
(3) script -
(4) css -

(19) تُظهر المتصفحات محتوى الخاصية cite ولا تُظهر محتوى العنصر cite

- (1) صح -
(2) خطأ +

20) .box {border: thin dotted blue;}

- 1) - تنسيق يرسم اطار سميك مستقيم بلون ازرق
2) - تنسيق لتحديد هوامش وحواشي الاطار





عناصر التنقل nav + (4)

section > h2 {background-color: palegreen;} (31)

1) + تستخدم هذه القاعدة محددات الإبناء وتطبق على كل عنصر h2 يكون عنصراً ابناً لعنصر section

2) - تستخدم هذه القاعدة محددات العناصر السليمة وتطبق على كل عنصر h2 يكون عنصراً سلبياً لعنصر section

3) - تستخدم هذه القاعدة محددات العناصر وتطبق على كل عناصر h2

32) لإنشاء جدول بيانات، ابدأ بعنصر حاوية الجدول table ، ثم املاً عنصر الجدول بعنصر لكل صف من صفوفه

td - (1)

tr + (2)

th - (3)

tt - (4)

33) caption {caption-side: bottom;}

1) - لعرض نص التسمية التوضيحية في أسفل عنصر الشكل

2) - لعرض نص التسمية التوضيحية في أعلى الفقرة

3) + لعرض نص التسمية التوضيحية في أسفل عنصر الجدول

4) - لعرض نص التسمية التوضيحية في أعلى القائمة المرتبة

34) table, th, td {border: thin solid;}

1) - قاعدة CSS تنشئ جدول يتكون من 3 صفوف و 4 اعمدة

2) - قاعدة CSS تنشئ إطار بخطوط رفيعة حول جميع فقرات صفحة الويب

3) + قاعدة CSS تنشئ إطار بخطوط رفيعة حول الجدول بأكمله وأيضاً حول كل خلية

4) - ليس فيما سبق

35) table {border-width: medium; border-collapse: collapse;}

1) + هذا السطر يجعل عرض حدود الجدول متوسط، ويقوم بإزالة الفجوات بين الخلايا ودمج الحدود

2) - تحدد هذه القاعدة كل عنصر tr خامس بدءاً من الصف الثاني في العنصر table

3) - تجعل هذه القاعدة حدود الاطار لعنصر table يظهر بخطوط سميكة متقطعة

4) - تجعل هذه القاعدة حدود الاطار لعنصر table يظهر بخطوط رفيعة حمراء

36) tr:first-of-type {background-color: green;}

1) - يُظهر المتصفح الصف الأول من الجدول بلون خلفيه أحمر

2) + يُظهر المتصفح الصف الأول من الجدول بلون خلفيه أخضر

3) - يُظهر المتصفح الصف الأخير من الجدول بلون خلفيه أخضر

4) - يُظهر المتصفح جميع صفوف الجدول بلون خلفيه أخضر

37) تتحقق من كل عنصر من العناصر المحددة بواسطة محدد قياسي لمعرفة ما إذا كان العنصر هو العنصر الأخير من بين مجموعة من العناصر الشقيقة

:nth-of-type() - (1)

:first-of-type - (2)

:last-of-type + (3)

figcaption - (4)

38) tr:nth-of-type(even) {background-color: lightblue;}

1) + تؤدي هذه القاعدة إلى قيام الجداول بعرض صفوفها ذات الأرقام الزوجية بلون خلفية أزرق فاتح

2) - تؤدي هذه القاعدة إلى قيام الجداول بعرض صفوفها ذات الأرقام الفردية بلون خلفية أزرق فاتح

3) - تؤدي هذه القاعدة إلى قيام الجداول بعرض الصف الأول بلون خلفية أزرق فاتح

4) - تؤدي هذه القاعدة إلى قيام الجداول بعرض الصف الأخير بلون خلفية أزرق فاتح

39) إذا كنت تريد إنشاء خلية مدمجة تمتد لأكثر من عمود واحد، فستحتاج إلى إضافة سمة إلى عنصر td أو th

attribute - (1)

rowspan - (2)

colspan + (3)

figure - (4)

40) من فوائد استخدام سمة اللغة في وسم البداية <en="lang html">

1) - تخبر المتصفح بأن صفحة الويب تستخدم هذه اللغة المحددة مما يساعد محركات البحث في إيجاد هذه الصفحة باستخدام هذه اللغة.

2) - تساعد أدوات التدقيق الاملائي والنحوي على العمل بشكل فعال.





(3) - تساعد المتصفح على استخدام الخطوط المناسبة.
(4) + كل ما سبق

