



قائمة الاسئلة

امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني - للعام الجامعي 1445 هـ - الموافق -2024/2025-مركز الحاسب الالي :: جافا سكريبت -المستوى الأول
أ.هبه المروعي

- 1) ما هي النتيجة الناتجة عن تنفيذ الكود التالي؟
`(0.1 + 0.2 === 0.03)alert`
 - 1) - A) true
 - 2) B) false
 - 3) - C) undefined
 - 4) - D) NaN
- 2) ما هو الفرق بين `===` و `==` في جافا سكريبت؟
 - 1) `==` يقارن القيم فقط، و `===` يقارن القيم والنوع
 - 2) `==` يقارن النوع فقط، و `===` يقارن القيم
 - 3) - لا يوجد فرق
 - 4) - يستخدم للمقارنة الكمية فقط `==`
- 3) ما هو عامل التشغيل المستخدم لإجراء مقارنة صارمة بين قيمتين في JavaScript؟
 - 1) - `==`
 - 2) `===`
 - 3) - `!=`
 - 4) - `!==`
- 4) كيف يمكنك إزالة عنصر من مصفوفة في JavaScript؟
 - 1) - A) `remove(array[index]);`
 - 2) - B) `pop(array[index]);`
 - 3) C) `delete(array[index]);`
 - 4) - D) `del(array[index]);`
- 5) أي من الأنواع التالية يُستخدم لتخزين قيم حقيقية في الجافا سكريبت؟
 - 1) - A) String
 - 2) - B) Boolean
 - 3) C) Number
 - 4) - D) Object
- 6) أي من الطرق التالية صحيحة للإعلان عن متغير في JavaScript؟
 - 1) - A) `int myVar;`
 - 2) B) `var myVar;`
 - 3) - C) `myVar int;`
 - 4) - D) ذكر ما جميع
- 7) ماهي مخرجات الكود التالي

```
var x = 15
if (false)
{
var x = 25
{
alert(x)

```

 - 1) A) 15
 - 2) - B) 25
 - 3) - C) undefined
 - 4) - D) ReferenceError
- 8) أي من الطرق التالية يمكن استخدامها لتحويل سلسلة نصية إلى رقم؟
 - 1) - A) `parseFloat()`
 - 2) B) `parseInt()`
 - 3) - C) `Number()`





- 4) - D) ذكر ما جميع
- 9) ما هي الصيغة الصحيحة لاستخدام جملة if في جافا سكريبت؟
- 1) - A) if $x > 10$ then {}
 - 2) + B) if ($x > 10$) {}
 - 3) - C) if $x > 10$ {}
 - 4) - D) if { $x > 10$ }
- 10) ماهي مخرجات الكود التالي
- ```
var x = 5
var result
if (x > 10)
{
" result = " greater than 10
}
else
{
" result = " less than 10
{
alert (result)
1) - A) " greater than 10"
2) + B) " less than 10"
3) - C) undefined
4) - D) 5
```
- 11) ما هي نتيجة تنفيذ الكود التالي؟
- ```
var b = true
if (b)
{
alert ("success")
{
else
}
}
alert ("falid")

{
1) + success
2) - falid
3) - undefined
4) - لا شيء
```
- 12) ماذا ستعيد الدالة length.array؟
- 1) + A) المصفوفة في العناصر عدد
 - 2) - B) المصفوفة في الأولى القيمة
 - 3) - C) معرفة غير قيمة
 - 4) - D) التنفيذ في خطأ
- 13) كيف يمكنك الوصول إلى العنصر الثاني في مصفوفة؟
- 1) + A) array[1]
 - 2) - B) array[2]
 - 3) - C) array{2}
 - 4) - D) array(2)
- 14) ما هي نتيجة تنفيذ الكود التالي؟
- ```
var sum = 0
```



```
for (var i = 1; i <= 5; i++)
```

```
}
```

```
sum += i
```

```
}
```

```
alert (sum)
```

1) - A) 10

2)  B) 15

3) - C) 5

4) - D) 20

15) ما هي نتيجة تنفيذ الكود التالي؟

```
function add(a, b)
```

```
}
```

```
return a + b
```

```
{
```

```
alert (add(2, 3))
```

1) - A) 2

2) - B) 3

3)  C) 5

4) - D) NaN

16) كيف يمكنك استدعاء دالة في جافا سكريبت؟

1) - A) call myFunction();

2) - B) invoke myFunction();

3)  C) myFunction();

4) - D) run myFunction();

17) ماذا يحدث إذا قمت باستدعاء دالة لم يتم تعريفها بعد؟

1) - A) طبيعي بشكل الدالة تنفيذ يتم

2)  B) خطأ يظهر

3) - C) undefined إرجاع يتم

4) - D) فقط تحذير يظهر

18) ما هي نتيجة تنفيذ الكود التالي؟

```
function greet(name)
```

```
{
```

```
alert ("Hello, " + name)
```

```
{
```

```
()greet
```

1)  A) Hello, undefined

2) - B) Hello, null

3) - C) يحدث شيء لا

4) - D) خطأ

19) ما هي نتيجة تنفيذ الكود التالي؟

```
function add(a, b)
```

```
}
```

```
return a + b
```

```
}
```

```
function sub(a, b)
```

```
}
```

```
return a - b
```





}

```
function all(a, b)
{
return a * b
}
```

(6,3)var x=add

(4,2)var x=sub

var z=all(x,y)

alert(z)

1) - A) 20

2) + B) 18

3) - C) 17

4) - D) NaN

20) جافا سكريبت لغة حساسة لحالة الأحرف (sensitive-case)

1) + صح

2) - خطأ

21) ما هي الكلمة الأساسية المستخدمة لتعريف دالة في JavaScript؟

1) + a) function

2) - b) def

3) - c) func

4) - d) define

22) ما هو الغرض من كلمة "Return" في الدوال؟

1) - a) console على قيمة لطباعة

2) + b) قيمة وإرجاع الدالة من للخروج

3) - c) متغير عن للإعلان

4) - d) الدالة من للخروج

23) ماذا سيكون ناتج كود JavaScript التالي؟

```
()function compare
```

```
}
```

```
var a=2
```

```
var b=2.0
```

```
if(a==b)
```

```
return true
```

```
else
```

```
return false
```

```
{
```

1) - a) false

2) + b) true

3) - c) error

4) - d) 0

24) ماذا سيكون ناتج كود JavaScript التالي؟

```
var a=1
```

```
if(a!=null)
```

```
return 1
```

```
else
```

```
return 0
```

1) - a) 0





- 2)  + b) 1  
3)  - c) compiler error  
4)  - d) runtime error
- 25) ماذا سيكون ناتج كود JavaScript التالي؟  
(function height  
{  
var height = 123.56  
" var type = (height>=190) ? "tall" : "short  
return type  
{  
1)  + a) short  
2)  - b) 123.56  
3)  - c) tall  
4)  - d) 190
- 26) عادة قيمة null هي صفر  
1)  - صح  
2)  + خطأ
- 27) سكريبت الجافا في لمتغير صحيح اسم هو try  
1)  - صح  
2)  + خطأ
- 28) alert سكريبت الجافا في الادخال اوامر من امر هو  
1)  - صح  
2)  + خطأ
- 29) مربع حوار alert يحتوى على زر واحد فقط  
1)  + صح  
2)  - خطأ
- 30) promot الادخال اوامر احد هو  
1)  + صح  
2)  - خطأ

